

Especificaciones técnicas

28203_26_WH3_Ajax Button (9NA) White



Hubs compatibles:	Todos los <u>hubs Ajax</u> con el firmware <u>OS Malevich 2.7</u>
Repetidores compatibles:	Todos los <u>repetidores de señal de radio Ajax</u>
Prevención de falsas alarmas:	Disponible, en modo de pánico (pulsaciones largas y cortas)
Número de botones:	1
Tiempo de recepción de alarma:	No más de 0,15 s Activo desde el primer clic (sin necesidad de activarlo).
Tipos de eventos ajustables:	<p>Intrusión Incendio Ayuda médica Botón de pánico Gas Mal funcionamiento Fuga Personalizado</p> <p>Si se selecciona el tipo de del evento Personalizado, las notificaciones de eventos no se enviarán a la central receptora de alarmas y en un SMS a los usuarios del sistema.</p>
Tecnología de radio Jeweller:	<p>Rango de comunicación con un hub hasta 1300 m en zonas abiertas Canal de comunicación bidireccional</p> <p>Banda de radiofrecuencia: 866,0 – 866,5 MHz 868,0 – 868,6 MHz 868,7 – 869,2 MHz 905,0 – 926,5 MHz 915,85 – 926,5 MHz 921,0 – 922,0 MHz (Depende de la región de venta)</p> <p>Potencia radiada aparente (PRA) máxima hasta 20 mW Cifrado por bloques con clave dinámica Saltos de radiofrecuencia</p>
Alimentación:	Batería CR2032, 3 V ⁼⁼
Duración de la batería:	Hasta 5 años

Rango de temperatura de funcionamiento: De -10°C a +40°C

Humedad de funcionamiento: Hasta 75%

Clasificación de protección: IP55

Dimensiones: 47 x 35 x 13 mm

Peso: 16 g

Referencias

Esta información es tomada del sitio web del fabricante.

<https://ajax.systems/es/products>

<https://ajax.systems/es/products/button/>