



Línea de productos Baseline


Socket (type B) Jeweller

Enchufe inteligente e inalámbrico con monitor de consumo eléctrico




Escenarios de automatización

Los escenarios Ajax son una integración práctica de protección automatizada y mayor confort. El Socket (type B) admite los siguientes tipos de escenarios de automatización:




acciones por programación




reacciones ante las alarmas




reacciones al cambio del modo de seguridad




escenarios de temperatura, humedad y nivel de CO₂



al presionar el LightSwitch




al presionar el Button Jeweller




Nivel superior de confort

- Botón de control para el uso manual
- Funciona sin Internet
- Escenarios de automatización



Consumo controlado


- Monitor de consumo eléctrico
- Indicación LED del estado de funcionamiento
- Protección contra la sobrecorriente y el sobrecalentamiento



Jeweller

Tecnología de comunicación

- Hasta 1.100 m de comunicación inalámbrica
- Transmisión cifrada de datos
- Ping regular del estado actual del dispositivo



Instalación y configuración rápidas

- Vinculación con un hub mediante el código QR
- Control y configuración remotos en la app

Las líneas de productos **Superior**, **Fibra** y **Baseline** son mutuamente compatibles. Esto aporta múltiples posibilidades para construir sistemas de cualquier configuración.

Compatibilidad Hubs Hub Plus Jeweller Hub 2 (2G) Jeweller Hub 2 (4G) Jeweller Hub 2 Plus Jeweller Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G) Repetidores de señal ReX 2 Jeweller ReX Jeweller	Comunicación con el hub Tecnología de comunicación Jeweller Bandas de frecuencia de radio 905.0 – 926.5 MHz Depende de la región de venta Potencia radiada aparente (PRA) máxima hasta 25 mW Alcance de comunicación vía Jeweller hasta 1.100 m hasta 3.600 ft Sin obstáculos Intervalo de ping 12–300 seg	Alimentación Tensión de alimentación 120 V~, 50/60 Hz Corriente de carga continua máxima 15 A Potencia de salida hasta 1.8 kW para una carga resistiva a 100–120 V~ Consumo promedio hasta 1.5 W	Características Control a través de un smartphone Escenarios de automatización Indicador de carga Control de consumo eléctrico Modos de funcionamiento impulso biestable Parámetros energéticos disponibles en la app corriente, tensión, potencia y consumo de energía
Protección Protección de tensión umbral mín.: 92 V~ máx.: 132 V~ Protección de corriente 1–15 A Protección de temperatura umbral más de +75 °C más de +167 °F Clase de protección contra las descargas eléctricas Clase I (con terminal de tierra)	Carcasa Estándar NEMA 5-15 Color negro, blanco Dimensiones generales 73 × 38.2 × 55 mm 2.87" × 1.5" × 2.17" Peso 84 g 2.96 oz Clasificación de protección IP20	Instalación Temperatura de funcionamiento de 0 °C a +40 °C de 32 °F a 104 °F Humedad de operación hasta 75%	Kit completo Socket (type B) Jeweller Guía rápida